

FUEL DISPENSER

Características Tecnicas

- ★ Capacidad: Estandar entre 12 y 14 g.p.m Alto Flujo entre 20 y 24 g.p.m
- * Computador Electronico: Para Cada Producto y liquida cada turno
- ★ Despacho : Simult á neo por cada Manguera
- * Voltaje: 220v, 60 hz
- ★ Proteccion de Voltaje : Acondicionador de Voltaje por cada computador
- ★ Surtidores : Con Motor Electrico de 1,0 hp 220Voltios a prueba de Explosion Certificado
- ★ Unidad de Medida: Confiable y con precisión de +/-0,3% CertificadaAviso
- * Led Luminoso para publicidad
- ★ Display : para mas de \$10.000 por gal ó n Una Impresora por producto Teclado alfanum é rico para programación de galones y dinero, digita placa de veh í culos Manguera de Colores para identificación de productos

Opcional

- * KIT MULTIMEDIA
- * PARO DE EMERGENCIA
- **★** COLORES E IDENTIFICACION

Model

★ S series CMD I 6875K-GA44Q2 (2 Products, 4 Nozzles, 4 Flowmeters, Use Submersible pump) MADE IN CHINA FABRICADO EN CHINA

Packing Size

- ★ 1160*570*2200mm (Length*Thickness*Height)
- * 40 Sets in one 40ft container

